


## Opstand PVC 16/00

Decorit PVC 16/00 opstanden zijn vervaardigd uit witte geëxtrudeerde polyvinylchloride kunststofprofielen van slagvaste raamkwaliteit. Verkrijgbaar in polystyreen- of luchtgeïsoleerde uitvoering. De PVC opstanden kunnen met elk type dakbedekking afgewerkt worden. De binnenzijde is glad en hoeft dus geen verdere afwerking maar kan wel overschilderd mits gebruik van de correcte primer.

|                               | Polystyreengeïsoleerd           | Luchtgeïsoleerd |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| U-Waarde (W/m <sup>2</sup> K) | 0,70                            | 1,80            |
| Mechanische eigenschappen     | PVC Benvic S wit - UV-bestendig |                 |
| Brandklasse                   | D                               |                 |
| Wanddikte                     | 65 mm                           |                 |
| Hoogte                        | 160 mm                          |                 |
| Sponning                      | Dakopening = Dagmaat            |                 |

## Raam

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| U-Waarde (W/m <sup>2</sup> K) | 1,60                            |
| Mechanische eigenschappen     | PVC Benvic S wit - UV-bestendig |
| Brandklasse                   | D-s3-d2                         |
| Profielbreedte                | 63 mm                           |
| Hoogte                        | 60 mm                           |



## Bediening

|                        | Manuele spindel | Elektrische spindel | Elektrische kettingmotor |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Hefhoogte              | 30 cm           | 30 cm               | 30 cm                    |
| Hefkracht (Newton)     | /               | 500                 | 300                      |
| Vermogen (Watt)        | /               | 28                  | 23                       |
| Stroomsterkte (Ampère) | /               | 0,115               | 0,100                    |

## Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

