


Opstand PVC 45/20

Decorit PVC 45/20 opstanden zijn vervaardigd uit witte geëxtrudeerde polyvinylchloride kunststofprofielen van slagvaste raamkwaliteit. Verkrijgbaar in polystyreen- of luchtgeïsoleerde uitvoering. De PVC opstanden kunnen met elk type dakbedekking afgewerkt worden. De binnenzijde is glad en hoeft dus geen verdere afwerking maar kan wel overschilderd mits gebruik van de correcte primer.

	Polystyreengeïsoleerd	Luchtgeïsoleerd
U-Waarde (W/m ² K)	1,40	2,10
Mechanische eigenschappen	PVC Benvic S wit – UV-bestendig	
Brandklasse	D-s3-d0	
Wanddikte	35 mm	
Hoogte	450 mm	
Sponning	Dakopening = Dagmaat + 20 cm	

Raam

U-Waarde (W/m ² K)	1,60
Mechanische eigenschappen	PVC Benvic S wit – UV-bestendig
Brandklasse	D-s3-d2
Profielbreedte	63 mm
Hoogte	60 mm



Bediening

	Manuele spindel	Elektrische spindel	Elektrische kettingmotor
Hefhoogte	30 cm	30 cm	30 cm
Hefkracht (Newton)	/	500	300
Vermogen (Watt)	/	28	23
Stroomsterkte (Ampère)	/	0,115	0,100

Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

