

Opstand Polyester 15/20


Decorit polyester opstanden kunnen ingewerkt worden in elk type dakbedekking, ze vormen een stevige basis voor het plaatsen van Uw koepel en kunnen dienst doen als verloren bekisting.

De polyester opstanden zijn verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes 15 cm, 30 cm, 50 cm. Zowel rond als vierkant te verkrijgen.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| U-Waarde (W/m ² K) | 0,94 |
| Mechanische eigenschappen | Glasvezelversterkt polyester |
| Wanddikte | 25 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Sponning | Dakopening = Dagmaat + 20 cm |

Raam

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| U-Waarde (W/m ² K) | 1,60 |
| Mechanische eigenschappen | PVC Benvic S wit - UV-bestendig |
| Brandklasse | D-s3-d2 |
| Profielbreedte | 63 mm |
| Hoogte | 60 mm |



Bediening

| | Manuele spindel | Elektrische spindel | Elektrische kettingmotor |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Hefhoogte | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Hefkracht (Newton) | / | 500 | 300 |
| Vermogen (Watt) | / | 28 | 23 |
| Stroomsterkte (Ampère) | / | 0,115 | 0,100 |

Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

