

Skyview

Lessenaarsdak standaard

Een strak afgewerkte en vrijstaande lichtstraat die in twee uitvoeringen komt, zowel vast als ventilerend. De lichtstraat wordt in één geheel voor gemonteerd geleverd en dient enkel over de opening in het dak geplaatst te worden. Verkrijgbaar met zonwerende of opale beglazing.

Verkrijgbaar in vier afmetingen gaande van 1,00 x 1.51 m tot 1.00 x 3.88m.



Technische info

PVC-opstand 16/00

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

U-Waarde (W/m ² K)	0,70
Mechanische eigenschappen	PVC Benvic S wit - UV-bestendig
Brandklasse	D
Wanddikte	65 mm
Hoogte	160 mm

Lichtstraat

De lichtstraat wordt voor gemonteerd op de opstand geleverd.

Mechanische eigenschappen glas	Isolerend HR++
Thermische eigenschappen glas	1,10 W/m ² K
Thermische eigenschappen glas + opstand	1,10 W/m ² K
LTA	78 %
ZTA	55 %
Geluidsisolatie	35 dB

Matenlijst

Aantal glasplaten	Dagmaat	Gewicht in kg
2	100 x 151	64
3	100 x 230	91
4	100 x 309	118
5	100 x 388	145