

SkyGlass

Het SkyGlass-venster onderscheidt zich van de andere glasproducten door gebruik te maken van een ononderbroken glasoppervlak dat een subliem panorama-uitzicht biedt. Het SkyGlass-venster heeft ook uitstekende isolatiewaarden door gebruik te maken van een thermisch gescheiden structuur.



Het glasvenster is verkrijgbaar in dubbel- en drievoudig glas. Hierdoor kunnen we de beste oplossing aanbieden voor wat U zoekt.

Opstand

U _g -Waarde	0,70 W/m ² K
Mechanische eigenschappen	PVC benvic S wit – UV-bestendig
Brandklasse	D
Hoogte	65 mm
Sponning	Dakopening = Dagmaat

Glas

	Dubbel glas	Driewandig glas
U-Waarde (enkel venster)	1,20 W/m ² K	0,71 W/m ² K
U-waarde (venster + opstand)	1,10 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Mechanische eigenschappen	Isolerende HR++	
LTA (%)	78 %	72 %
ZTA (%)	60 %	50 %
Geluidsisolatie	36 dB	37 dB

Frame

Materiaal	Aluminium
Afwatering	Op elke hoek van het frame
Waterdicht gelast	Op elke hoek van het frame

Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

Matenlijst

Vierkant		Rechthoek	
60 x 60	100 x 100	40 x 70	80 x 130
70 x 70	120 x 120	60 x 90	80 x 180
80 x 80		60 x 180	80 x 240
90 x 90		60 x 240	100 x 180
		70 x 100	100 x 240