

Opstand Polyester 30/20


Decorit polyester opstanden kunnen ingewerkt worden in elk type dakbedekking, ze vormen een stevige basis voor het plaatsen van Uw koepel en kunnen dienst doen als verloren bekisting.

De polyester opstanden zijn verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes 15 cm, 30 cm, 50 cm. Zowel rond als vierkant te verkrijgen.

U-Waarde (W/m ² K)	0,94
Mechanische eigenschappen	Glasvezelversterkt polyester
Wanddikte	25 mm
Hoogte	300 mm
Sponning	Dakopening = Dagmaat + 20 cm

Raam

U-Waarde (W/m ² K)	1,60
Mechanische eigenschappen	PVC Benvic S wit - UV-bestendig
Brandklasse	D-s3-d2
Profielbreedte	63 mm
Hoogte	60 mm



Bediening

	Manuele spindel	Elektrische spindel	Elektrische kettingmotor
Hefhoogte	30 cm	30 cm	30 cm
Hefkracht (Newton)	/	500	300
Vermogen (Watt)	/	28	23
Stroomsterkte (Ampère)	/	0,115	0,100

Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

