


## Opstand Galva 30/00

DECORIT lichtkoepelopstanden zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde staalplaat. De wanden van deze opstanden zijn verticaal. Boven- en onderaan worden ze voorzien van een montageflens van 60 mm breedte. Alle opstanden (ook ronde) worden geïsoleerd geleverd. Aan de buitenzijde wordt een stijve polyurethaanplaat aangebracht met een dikte van 30 mm d.m.v. aangelaste en omgeplooidde banden. Deze isolatie is aan de buitenzijde voorzien van een gebitumineerd glasvlies, waartegen verschillende dakbedekkingsmaterialen kunnen tegenaan gebracht worden.

	3 cm	5 cm
U-Waarde (W/m <sup>2</sup> K)	1,00	0,56
Mechanische eigenschappen	Senzimir verzinkt 275 gr/m <sup>2</sup>	
Wanddikte	10/10° mm	
Hoogte	300 mm	
Sponning	Dakopening = Dagmaat	

## Raam

U-Waarde (W/m <sup>2</sup> K)	1,60
Mechanische eigenschappen	PVC Benvic S wit - UV-bestendig
Brandklasse	D-s3-d2
Profielbreedte	63 mm
Hoogte	60 mm



## Bediening

	Manuele spindel	Elektrische spindel	Elektrische kettingmotor
Hefhoogte	30 cm	30 cm	30 cm
Hefkracht (Newton)	/	500	300
Vermogen (Watt)	/	28	23
Stroomsterkte (Ampère)	/	0,115	0,100

## Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

