



Vaste lichttunnel, 35 cm of 25 cm diameter, voor dakhellingen van 15° tot 60°.

Buiten: vast kader met 4 mm gehard glas met easy to clean coating en geïntegreerd gootstuk.

Binnen: reflecterende aluminium tunnel.

Plafondafwerking met dampschermkraag: rozet, matte dubbelwandige acrylaat en witte plafond sierring.

❑ Lichttunnel in **geprofileerde** dakbedekking (profielhoogte max. 120 mm).
geïntegreerd gootstuk in polyurethaan
kleur NCS S 8505-B20G.

TWF OK14: Flexibele tunnel 0.4 - 2 meter diameter 35 cm.

TWR OK10: Rigide tunnel 0.90 -1.70 meter diameter 25 cm.

TWR OK14: Rigide tunnel 0.90 -1.70 meter diameter 35 cm.

❑ Lichttunnel in **vlakke** dakbedekking (dikte max. 25 mm)
geïntegreerd gootstuk in aluminium
kleur NCS S 7500N.

TLF OK14: Flexibele tunnel 0.4 - 2 meter diameter 35 cm.

TLR OK10: Rigide tunnel 0.90 -1.70 meter diameter 25 cm.

TLR OK14: Rigide tunnel 0.90 -1.70 meter diameter 35 cm.

