

55									
62									
624									
70									
698									
78									
778									
98									
978									
118									
1178									
140									
1398									
160									
1600									
180									
1800									
mm	472	550	660	780	942	1140	1340		
cm	47	55	66	78	94	114	134		

0,27 Lichtoppervlakte
 Beschikbaar in ander type

CE-Markering op velux.be

Uitzetbaar en wentelend dakvenster voor dakhellingen tussen 15° en 55° dat geopend wordt met behulp van een handvat onderaan, traploos uitzetbaar tot een openingshoek van maximum 45°.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen kleur NCS S 7500-N.

De bovenste handgreep, in geanodiseerd aluminium, over de volledige breedte van het dakvenster is uitgerust met een stof en insectenfilter en heeft 3 standen:

sluiten – ventileren met vergrendeld dakvenster – openen.

Om de buitenruit te reinigen kan men na ontgrendeling van het onderste handvat het raam 180° wentelen en in schoonmaak stand vergrendelen.

Het vast en wentelend kader in dennenhout is voorzien van dubbele winddichtingen en van antracietkleurige geëxpandeerd polystyreen (EPS) om de thermische onderbreking te optimaliseren.

Binnenafwerking

- Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met witte acryl verf kleur NCS S 0500-N
- of
- Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met kleurloze acryl vernis.

Beglazing

Energy & Comfort --70

- Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

U_g waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energie-doorlating 0,46 - EN 410

τ_v lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit

15 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

of

Energy & Silence --60

- Regengeluid dempend dakvenster

Zie pagina 100-101


of

Energy Star --66


- Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing: Zie pagina 102-103



Energy & Comfort --70



Energy & Silence --60



Energy Star --66

