

Daglichtbuis TubeLight

Een daglichtbuis geeft U de mogelijkheid om daglicht binnen te brengen in ruimten waar geen natuurlijke verlichting mogelijk is via de conventionele manier. Met behulp van bocht- en verlengstukken is het mogelijk om zelf via een zolder daglicht binnen te brengen.



Bij een plafondhoogte van 2,5 m:

- Type D-250 voor 12m² vloeroppervlakte
- Type D-350 voor 20 m² vloeroppervlakte

Technische info

	TubeLight	
Koepel	Polycarbonaat	
Binnenkoepel (optioneel)	PMMA of PC	
Opstand	Dubbelwandig aluminium met isolatie	
Buisdelen	Aluminium met zilver PVD coating	
Diffusor	PMMA	
	Type D-250	Type D-350
Thermische eigenschappen (U-waarde)	1-wandig: 3,7 W/m ² K 2-wandig: 3,1 W/m ² K	1-wandig: 3,3 W/m ² K 2-wandig: 2,6 W/m ² K
	Hoofdmaten plat dak (<15°)	
Hoogte boven dak	280 mm	290 mm
Dakuitsparing	Ø 270 mm	Ø 370 mm
Plafonière	Ø 320 mm	Ø 420 mm
Flens opstand	Ø 520 mm	Ø 620 mm
Geschikt voor dakdikten (*)	160 – 400 mm	160 – 400 mm

	Type D-250	Type D-350
	Hoofdmaten Hellend dak (15° - 60°)	
Dakpan indekstuk	700 x 890 mm	700 x 890 mm
Buisdelen	Ø 250 mm	Ø 350 mm
Plafonière	Ø 320 mm	Ø 420 mm